


# 铂电阻温度传感器

STT-S系列铂电阻温度传感器  
STT-S A D M C E/F/G/H L P T W S

S 螺纹安装  
A 传感器类型, 双支加D  
1=Pt100 5=Pt500 10=Pt1000  
D 不锈钢材质

STT-S系列铂电阻温度传感器  
安装器适用于金属设备表面和内部温度的测量, 通过加长螺纹, 也可测量轴承和轴瓦的温度, 安装简单方便。D不

1=sus321 4=sus304 6=sus316 指定  
M 螺纹规格M  
5=M5X0.8 8=M8X1.25 10=M10X1.5  
12=M12X1.5 16=M16X1.5 指定



锈钢材质

C 螺纹长度L (mm)  
6=6 10=10 12=12 15=15 18=18 20=20 指定

E/F/G/H 引线结构 (线制/类型/护套/屏蔽层)  
E线制 F类型 G线缆护套 H屏蔽层  
2=两线 1=聚氨酯TPU 1 有 1 有  
3=三线 2=特氟龙 0 无 0 无  
4=四线 指定  
导线规格详见附录四

L 引线长度AL (mm)  
1=1000 2=2000 3=3000 指定

P 精度  
A=A级 B=B级 1/3B=1/3B级

T 温度范围 (°C)  
1=-200~100 2=-50~100 3=-50~200 4=-50~250 指定

W 导线末端处理方式  
0=无 1=压M3接线端子 2=镀锡 3=压Φ1.5X8线柱 指定

S 特殊要求 0=无  
特殊要求  
0=无 1=护线弹簧 指定

精度 A=A级

1=-200~100

0=无

说明: 1. 指定 选项直接填写数据规格

2. 特殊要求S如有多个选项时, 请用/分隔依次填写

选型举例: STT-S---A1---D4---M8X1---C15---E3 F2 G0 H0---L1---PB---T2---W0---S1

螺纹安装 Pt100材质 螺纹M8X1长度15mm三线制特氟龙无护套无屏蔽引线 精度B级温度范围 无护线弹簧sus3041000mm-50~100°C

上海邑思仪器科技有限公司

电话: 021-60950680

传真: 021-60950681